

ООО «ТелЛинк»

PLC модем

TL304LED

Краткое описание

Санкт-Петербург

2024

Изм	Лист	№ докум.	Подпис	Дата	Лит.	Лист	Листов
Разраб.		ТелЛинк				1	11
Провер.							
Реценз							
Н.							
Утверд.							
					ООО "ТелЛинк"		



PLC модем TL304LED предназначен для управления и сбора данных с модулей TL300LED. Изделие используется при построении программно-аппаратного комплекса управления освещением.

Для передачи PLC сигнала по электросети дополнительно потребуется изделие MPC-1 УП-12F.

Корпус, класс защиты, размеры	УХЛ4 - металлический, IP20, 216x119x41 мм
Рабочий диапазон	CA, CB, ARIB, FCC
Стандарт PLC	G3-PLC
Интерфейс Линия	Коаксиальный, F-разъем, 50-75 Ом
Электросеть, кВ	0,4
Интерфейс цифровой	RS485
Протокол	Modbus RTU
Мак потребляемая мощность, Вт	20
Питание, В	~220В +24В
Крепление	На DIN-рейку
Вес, кг, не более	1
Дальность, км, максимальная	1
Температура окружающей среды	- 40 + 60 С

Типовые схемы подключения.

						Лист
						2
Изм.	Лист	№ докум.	Подпис	Дата		

